

## PULSADORES



### PULSADOR NO TOUCH



Tecnología Óptica Infrarroja.  
Tapa metálica para caja 5800  
Rango de detección 0.1 - 10cm  
Salida por relevo 3A/30VDC  
Tempoización: 2 segundos  
Voltaje de alimentación 12VDC  
Dimensiones: 115x70x29 mm  
Leds Azul, Rojo. Peso 85g

### PULSADOR DOBLE CON CAJA



Pulsador Momentaneo con doble contacto independiente OFF-ON OFF-ON (DPDT).  
Caja plástica para Sobreponer  
Contacto 3A/30VDC  
Dimensiones: 117x72x35 mm  
Leds Rojo y Verde  
Texto de SALIDA

### PULSADOR TEMPORIZADO



Pulsador Temporizado (2s, 3s, 4s, 10s, 15s, 25s)  
Alimentación 12VDC  
Caja plástica para Sobreponer  
Salida por relevo 3A/30VDC  
Dimensiones: 117x72x35 mm  
Leds Rojo y Verde  
Texto de SALIDA

### PULSADOR RECEPTOR INALAMBRICO



**Transmisor:**  
Batería ref: 23A.  
Frecuencia Operación: 433.92MHz.  
Dimensiones: 58x30x10 mm  
Peso: 21.6g. Alacance apx. 70m \*  
**Receptor:**  
Voltaje de operación: 12 VDC.  
Salida por relevo 5A/30VDC.  
Dimensiones: 72x58x23 mm.  
Peso: 71.3 g  
\*Campo Abierto

### PULSADOR ANTIPANICO HONGO



Pulsador OFF-ON (SPST).  
Caja plástica ABS  
Contacto 3A/30VDC/240VAC  
Dimension Caja: 68x68x53mm  
Diametro de montaje: 22mm  
Cabeza 40mm  
Con enclavamiento al pulsar.  
Liberación por giro.

### PULSADOR ANTIPANICO HONGO CON LLAVE



Pulsador OFF-ON (SPST).  
Caja plástica ABS  
Contacto 3A/30VDC/240VAC  
Dimension Caja: 68x68x53mm  
Diametro de montaje: 22mm  
Cabeza 40mm  
Con enclavamiento al pulsar.  
Liberación con llave.

### PULSADOR ANTIPANICO ROMPA EL VIDRIO



Pulsador OFF-ON (SPST).  
Caja metálica  
Contacto 3A/30VDC/240VAC  
Dimensiones apx.: 110x85x49 mm  
Liberación al romper el vidrio  
Area de vidrio: 60x55 mm  
Incluye martillo para romper el vidrio en emergencia.

